



BRIDGEHILL™
WE SIMPLY BLOCK FIRE

FORKLIFT FIRE BLANKET

Μέγεθος:	SMALL: 5x5 μέτρα (25τμ) BIG: 7 x 7 μέτρα (49 τμ)
Βάρος:	SMALL: 15 κιλά BIG: 30 κιλά
Υλικό:	Ύφασμα χαλαζία με επένδυση 430 gsm
Επίστρωση:	Πολυμερές πυριτίου
Κυρίως χρήση:	Κατάλληλη για: • Συμβατικά Περονοφόρα Οχήματα • Ηλεκτρικά Περονοφόρα Οχήματα (για την απομόνωση τυχόν πυρκαγιάς στις μπαταρίες τους)
Θήκη (smartbag):	Αδιάβροχη θήκη. Χρησιμοποιείται ως σακίδιο πλάνης ή τσάντα χειρός για ευκολία στη μεταφορά
Οδηγίες χρήσης:	Χρησιμοποιήστε την πυρίμαχη κουβέρτα για: • Την κατάσβεση της φωτιάς σε όχημα, απομονώνοντας την παροχή οξυγόνου • Να απομονώσετε άμεσα τη φωτιά • Να αποτρέψετε την εξάπλωση του καπνού Η πλέον αποτελεσματική λύση για την απομόνωση της φωτιάς στα Ηλεκτρικά Περονοφόρα Οχήματα. Κρατήστε το Ηλεκτρικό Περονοφόρο Όχημα σκεπασμένο με την πυρίμαχη κουβέρτα για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την κάλυψη της φωτιάς. Φωτιά σε Ηλεκτρικά Περονοφόρα Οχήματα: Εάν ακούτε κρότους περίπου κάθε 2-15 δευτερόλεπτα, τότε υπάρχει ακόμη θερμική διαφυγή. Αφήστε το όχημα σκεπασμένο με την πυρίμαχη κουβέρτα έως ότου παύσουν οι κρότοι. <i>Ονομάζεται θερμική διαφυγή, μία μικρή φωτιά που μεταφέρεται από κυψέλη σε κυψέλη στη μπαταρία των Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η πυρίμαχη κουβέρτα θα αποτρέψει αυτή τη μικρή φωτιά από το να εξαπλωθεί σε άλλο μέρος του Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος.</i>

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Base Fabric			Tolerance	Test Methods
Yarn	Warp Weft	HR 9 - 136 HR 9 - 136	± 5%	BSEN 12654
Thread count	Warp Weft	19.0 per 1 cm 11.1 per 1 cm	± 5%	DIN EN 1049
Tensile strength (typical)	Warp Weft	1700 N/cm 800 N/cm	-	ISO 4606
Weight		420 gm ²	± 5%	EN 12127
Weave	-	4 shaft satin	-	DIN ISO 9354
Coated Fabric				
Coating	Fire retardant silver silicone on both faces			
Weight	-	520 gm ²	± 5%	EN 12127
Thickness	-	0.50 mm	± 10%	ISO 4606
Tensile strength (typical)	Warp Weft	1300 N/cm 700 N/cm	-	ISO 1421

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αγίας Παρασκευής 60, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι, Τ: 210 6845018, F: 210 6854868, E: info@pavlou.com.gr

WWW.PAVLOU.COM.GR